Brancard de douche Hydrogo électrique

• Structure en acier étanche, peinte par cataphorèse
• Matelas de douche amovible en plastique avec trou d'évacuation (Ø 3,5 cm, fermé par un bouchon), coussin de tête
• Le lit légèrement incliné facilite l'évacuation de l'eau (dénivelé : 1,5 cm)
• Tuyau de vidange d'environ 1,1 m de long (avec support de montage) permettant une évacuation facile de l'eau du chariot
• Large plage de réglage en hauteur grâce à un mécanisme électrique,
• 4 grandes roues d'un diamètre de 12,5 cm avec frein permettant des manœuvres aisées dans toutes les directions ainsi que facilitant la conduite du chariot en ligne droite (blocage directionnel)
• 2 barrières latérales pliables et 2 barrières avant, facilitant le transfert du patient et sécurisant le patient lors des activités de transport et de soins
• 4 pare-chocs qui protègent le chariot lors des manœuvres et pendant le transport
• La conception permet, si nécessaire, l'utilisation d'un élévateur mobile pour placer le patient à l'intérieur du matelas de douche du chariot.
• Fonctionnement simple, construction solide, confort d'utilisation.
• Données techniques:
- Dimensions totales: 203 x 79 cm
- Dimensions du matelas: 195 x 69 cm
- Plage de levage: 45,5 - 91 cm
- Diamètre de la roue: 12,5 cm
- Capacité de charge maximale: 200 kg
- Poids de l'appareil: 107 kg
- Réglage de la hauteur: électrique
- Diamètre de tournage: 215 cm

Gohy S.A.
route Zénobe Gramme 33B
4821 Andrimont

TVA/BTW BE 425 250 770
BIC BBRUBEBB
IBAN BE62 3480 1337 6061

087 468 468
087 468 460
info@gohy.be
www.gohy.be

Gohy S.A.
route Zénobe Gramme 33B
4821 Andrimont

TVA/BTW BE 425 250 770
BIC BBRUBEBB
IBAN BE62 3480 1337 6061

087 468 468
087 468 460
info@gohy.be
www.gohy.be